

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Selon l'annexe du règlement délégué (UE) n° 574/2014 modifiant l'annexe III du RPC n° 305/2011

Mortier d'enduit

Code d'identification unique du produit type	PREPABASE
Usage(s) prévu(s)	Mortier d'enduit extérieur monocouche (OC) applicable sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons
Fabricant	MATIERA 100 chemin de Landesque F-47330 Saint-Quentin-Du-Dropt

Systèmes(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4
Norme harmonisée	EN 998-1 : 2016
Organisme notifié	Non applicable


Performance(s) déclarée(s)		Spécification technique harmonisée
Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	
Réaction au feu	A1 - non combustible	EN 998-1 : 2016
Absorption d'eau	Wc2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 35$	
Durabilité :		
Adhérence après cycles de conditionnement	0,2 N/mm ² - FP: A ou B ou C	
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	$\leq 1\text{ml/cm}^2$ après 48h	
Conductivité thermique (λ_{10} , sec)	0,76 W/mk (Valeur tabulée)	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

À Saint-Quentin-Du-Dropt
Le 28 mars 2025

Igor SOLART,
PDG



La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performances peut être consultée numériquement sur www.orsol.fr