

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Selon l'annexe du règlement délégué (UE) n° 574/2014 modifiant l'annexe III du RPC n° 305/2011

Mortier d'enduit

Code d'identification unique du produit type

PREPATECH

Usage(s) prévu(s)

Mortier d'enduit extérieur d'usage courant (GP) applicable sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons

Fabricant

MATIERA
100 chemin de Landesque
F-47330 Saint-Quentin-Du-Dropt

Systèmes(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4

Norme harmonisée

EN 998-1 : 2016

Organisme notifié

Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 - non combustible	EN 998-1 : 2016
Absorption d'eau	Wc2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$	
Adhérence	0,2 N/mm ² - FP: A ou B ou C	
Conductivité thermique (λ_{10} , sec)	0,87 W/mk (Valeur tabulée)	
Durabilité	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du

Signé pour le fabricant et en son nom par :

À Saint-Quentin-Du-Dropt
Le 25 septembre 2026

Igor SOLART,
PDG



La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performances peut être consultée numériquement sur www.orsol.fr